

# METALLIC LUX VC 330L

środek na bazie polimerów do nabłyszczania  
i zabezpieczania podłóg



## OPIS PRODUKTU:

METALLIC LUX VC 330L to powłoka polimerowa do nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV, lastryko oraz podłóg kamiennych przeznaczona do powierzchni o mniejszym natężeniu ruchu. Naniesiona powłoka jest trwała, odporna na ścieranie i nie przyjmuje brudu; na podłodze daje efekt metalicznego połysku bez polerowania.

## OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT METALLIC LUX VC 330L jest stosowany między innymi do zabezpieczania:

- gumolitu
- linoleum
- PCV
- lastryka
- podłóg kamiennych

## SKŁAD:

Komponenty pielęgnujące, alkohole, niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe i pomocnicze.

## OPAKOWANIA:

Butelka 1 L

## UWAGA:

Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



### SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem METALLIC LUX VC 330L podłogę należy dokładnie wyczyścić środkiem GRUNDPUR VC 150, przemyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozprowadzić równomiernie METALLIC LUX VC 330L za pomocą mopa (typu baranek). W celu zwiększenia połysku należy nanieść drugą warstwę, po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Do bieżącego utrzymania czystości podłóg pokrytych METALLIC LUX VC 330L zaleca się stosować środki marki VOIGT: HD FLOOR VC 247 lub NEUTRAL VC 180. Okresowo, w celu utrzymania połysku zaleca się przemywanie czystej podłogi 2% roztworem METALLIC LUX VC 330L (200 ml środka na 10 l wody) lub 0,5% roztworem EUPALIN VC 350 (50 ml środka na 10 l wody).

SFERA CZYSZCZENIA	ROZCIEŃCZENIE
Zabezpieczanie podłogi	Nie rozcieńczać
Wzmocnienie połysku	2-10%

### SUGEROWANE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE:



**GRUNDPUR VC 150**  
przygotowanie podłoża



**EUPALIN VC 350**  
pielęgnacja i wzmocnienie  
powierzchni polimerowej



**HD FLOOR VC 247**  
pielęgnacja i wzmocnienie  
powierzchni polimerowej



**NEUTRAL VC 180**  
pielęgnacja powierzchni  
polimerowej



### INFORMACJE BHP:

Produkty chemii gospodarczej chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka niezgodnie z jego przeznaczeniem. Karta charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210). Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i aldehydów.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

### TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

Ilość roztworu / stężenie	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
0,5 L	5 ml	10 ml	15 ml	25 ml	50 ml
5 L	50 ml	100 ml	150 ml	250 ml	500 ml
10 L	100 ml	200 ml	300 ml	500 ml	1 000 ml

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu METALLIC LUX VC 330 L należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.