Powerfix

Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu

Właściwości

Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów zawierających wapń i rdzę z kwasoodpornych ścian, podłóg i powierzchni. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału. Umieszczony w wykazie RK (RK= niemiecki wykaz środków zatwierdzonych do mycia podłóg ceramicznych). Pienienie się roztworu roboczego świadczy o aktywnym rozpuszczaniu wapnia. Myje gruntownie i delikatnie, posiada przyjemny zapach.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, nieorganiczne i organiczne kwasy, środki antykorozyjne, barwniki, substancje zapachowe (methylpropanal, citronellol, amyl cinnamal).
pH (koncentratu): ok. 0,5 pH (roztworu roboczego): ok.1

Obszar zastosowania

Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze pływalni, mokrym i sanitarnym takich np. jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe oraz muszle WC. Nadaje się także do zakwaszania kamionki, klinkieru, granitu i kwarcytu. Wszystkie powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, a zwłaszcza metalowe np. ze stali szlachetnej, aluminium itp. należy zabezpieczyć wcześniej przed działaniem roztworu roboczego lub oparów produktu.
Nie nadaje się do chromowanego lub niechromowanego mosiądzu, emalii, desek/ pokryw WC, ścianek działowych z tworzywa sztucznego, aluminium eloksalowanego i powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego wrażliwych na działanie kwasu.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu roboczego. Pomieszczenia dobrze wywietrzyć podczas i po pracy.

Mycie gruntowne / zakwaszanie:
W zależności od zabrudzenia 2-4 L na 8 L zimnej wody. Ekstremalnie duże osady należy czyścić punktowo nierozcieńczonym produktem. Czyszczoną powierzchnię należy wcześniej zwilżyć czystą wodą. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę na 1:4 - 1:10. Powierzchnię pokryć pianą. Po ok. 10 min. spłukać czystą wodą. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Mycie sanitariatów

20.08.2014 15.01.2015

Zużycie na m²

Mycie gruntowne/ zakwaszanie: 100 ml
Mycie pianą: 50 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera: Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Tridecet 5-12 (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister Art.-Nr. j 40 05 10

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com