

Zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M i prac w strefie ATEX22

Nadający się do mycia filtr z włókna PET o dużej powierzchni zapewniający wysoką skuteczność przy niskich kosztach konserwacji. Przechylny i łatwy do zdejmowania zbiornik o pojemności 70 l pozwala na pracę bez konieczności częstego opróżniania. Antystatyczny wlot typ 22 do zbiornika pozwala na zastosowanie wszystkich akcesoriów zatwierdzonych dla strefy Z22, co pozwala przystosować odkurzacz do specyficznych potrzeb użytkownika przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracy.


- Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22 oraz pyłów klasy M
- Bezszcotkowe silniki indukcyjne przystosowane do zastosowań przemysłowych oraz pracy w strefie Z22
- System SoftStart ułatwia rozruch silnika elektrycznego w instalacjach elektrycznych o gorszych parametrach
- Opuszczany zbiornik (70 l) ze stali nierdzewnej

Odkurzacze klasy IVB 7X M wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne bez szczotek węglowych oraz odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, co pozwala na ich pracę w środowisku ATEX strefa Z22 (zgodnie z dyrektywą 94/9/EC)



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK IVB 7-M B1 230/1/50 EU
FILTRY			
 FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490	1	•
System TYPE 22 (ATEX) Wąż do odkurzacza			
WĄŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22	44193	1	•

Model	NILFISK IVB 7-M B1 230/1/50 EU
Nr. ref	302001895

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•
Kontrola obrotów silnika	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX	•
Koszyk na narzędzia	•

Zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M i prac w strefie ATEX22











Dane techniczne	NILFISK IVB 7-M B1 230/1/50 EU
Uziemiony	YES
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP54
Klasa pyłu	M
Moc znamionowa (W)	1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	56
Podciśnienie (kPa)	25
Podciśnienie maks. (kPa)	25
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	53.5
Pojemność pojemnika (l)	70
Pojemność worka na śmieci (l)	40
Typ filtra głównego	PET
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	3000
Filtr wylotowy ULPA U15 (cm ²)	-
Włot (mm)	50 type 22
Długość x szerokość x wysokość (mm)	580x605x970
Ciężar (kg)	27.2

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK IVB 7-M B1 230/1/50 EU
System TYPE 22 (ATEX) Rury / ssawy			
RURA PROSTA STAL NIERDZEWNA Ø36	46982	1	○
RURA SSAĆCA Ø 50	33609	1	○
RURA WYGIĘTA	44188	1	○
SSAWA GUMOWA STOŻEK	42836	1	○
SSAWA Ø 50	42835	1	○
SSAWA PŁASKA GUMOWA Ø50	42839	1	○
SSAWA PODŁOGOWA 450/ D36MM B1	302000369	1	○
SSAWA PODŁOGOWA Ø 50	42834	1	○
SSAWA RUROWA Ø36	302000227	1	○
SSAWA SZCZELINOWA Ø 50	42837	1	○
SSAWA SZCZELINOWA PLAST	44192	1	○
SSAWA Z WŁOSIEM D36 PLAST	44191	1	○
System TYPE 22 (ATEX) Wąż do odkurzacza			



Zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M i prac w strefie ATEX22

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK IVB 7-M B1 230/1/50 EU
	WAŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22	44193	1	•
	WAŻ Ø50X4000 MM Z22	42825	1	○
	WAŻ Ø50X8000 MM Z22	63710	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY				
	ZESTAW AKCESORIÓW D36 B1	48907	1	○
FILTRY				
	FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490	1	•
WORKI DO FILTRÓW				
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	1	○
System 50 Ssawa podłogowa				
	SSAWA CZOŁOWA STAŁA Ø50X600 MM ALU	302001481	1	○
WORKI FILTRUJĄCE				
	WOREK FILTRUJĄCY PU 5-P	302002892	1	○
	WORKI FILTRUJĄCE ATTIX 7 5-P	302001484	1	○
WORKI FILTRUJĄCE				
	WORKI FILTRUJĄCE 7 SERIA 5 Szt.	302001909	1	○