



CTS22 - CTS40 - CTT40
KOMPAKTOWE I
WSZECHSTRONNE



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

KOMPAKTOWE, UNIWERSALNE I CICHE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE CTT I CTS FIRMY NILFISK

Nilfisk przedstawia nowy asortyment trójfazowych odkurzaczy przemysłowych wyposażonych w turbinę bocznokanałową. Kompaktowa budowa to wiele zalet: możliwość pracy w najbardziej niedostępnych miejscach, lekkość, łatwość transportu. Można wybierać pomiędzy modelami z dużym podciśnieniem i ograniczonym przepływem powietrza (modele CTS 22 (2,2 kW) i CTS 40 (4 kW)) lub modele wyposażone w turbinę bocznokanałową zapewniającą duży przepływ powietrza i mniejsze podciśnienie (CTT 40). Pełny asortyment jest dostępnym w wersjach L, M, H i ATEX. Kompaktowe i mocne odkurzacze przemysłowe: idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć wszystko!

Zalety i korzyści

- Dzięki swoim właściwościom modele CTS i CTT stanowią idealne rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.
- Wszechstronność: możliwość wyboru rodzaju napędu turbiny sprawia, że te odkurzacze przemysłowe CTS CTT nadają się do użycia w każdej sytuacji;
- Modułowa konstrukcja : szeroki asortyment filtrów zapewnia doskonałą filtrację każdego rodzaju materiału (bardzo drobnego pyłu, materiałów niebezpiecznych itp. ...);
- Praktyczność: niewielki rozmiar to ich zaleta: łatwo je transportować, manewrować nimi i dotrzeć każdego, nawet tego najbardziej niedostępnego, miejsca;
- Moc: trójfazowy silnik zapewnia dużą wydajność, modele te mogą pracować w systemie ciągłym - nieprzerwanie;
- Bezpieczeństwo: niski poziom hałasu, wysoka sprawność filtracji, dostępność wersji L, M, H, ATEX;
- Ergonomia: opływowy kształt i ukształtowanie uchwytów to plusy konstrukcji tych maszyn. Dzięki temu operator może łatwo przemieszczać odkurzacz, który można chwycić z każdej strony. Kształt ten pozwala uniknąć osadzania się materiału na powierzchni odkurzacza – dzięki temu jest on zawsze czysty. Nowy system opróżniania pozwala łatwo wyjąć i opróżnić zbiornik.



Dwa rozwiązania napędu turbiny

” Idealne dla tych,
którzy chcą mieć
wszystko! “





Zbieranie opiłków z obrabiarek



Zbieranie odpadów obróbki kamienia



Zbieranie makaronu, mąki i cukru



Wskaźnik ciśnienia



Transport pojemników i system opróżniania z wózkiem odnośnikowym



Otrząsacz filtra



System łatwego demontażu zbiornika

DANE TECHNICZNE

Opis		CTS22	CTS40	CTT40
Napięcie zasilania	V	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50
Klasa zabezpieczenia	IP	55	55	55
Klasa izolacji	Class	F	F	F
Moc silnika	kW	2,2	4	4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5300	7000	8900
Maksymalne podciśnienie	kPa	30	21	18
Poziom hałasu wg IEC 60704-2-1	dB(A)	68	70	73
Pojemność zbiornika	L	50	50	50
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	19500	19500	19500
Średnica wlotu	mm	70	70	70
Długość x wysokość x szerokość	cm	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Ciężar	kg	100	114	119