



T22 - T40 - T40W - T75
NIEZAWODNE I TRWAŁE
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

SERIA T - NOWA ERA W DZIEJACH ODKURZACZY PRZEMYSŁOWYCH

Nowa seria odkurzaczy trójfazowych T22, T40, T40W i T75 została zaprojektowana z myślą o potrzebach i wysokich wymaganiach użytkowników.

Urządzenia z tej serii wyposażone są w silniki o mocy od 2,2 do 7,5 kW, co pozwala idealnie dobrać jednostki do różnorodnych wymagań klientów. Modele o mocy silnika 4 kW dostępne są w wariantach z dużym podciśnieniem (T40) lub z dużym przepływem powietrza (T40W).

Dzięki swoim właściwościom modele serii T stanowią idealne rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. Wydajne, funkcjonalne i niezawodne - dla użytkowników poszukujących odkurzacza o najlepszym współczynniku ceny do jakości.

Dostosowane do potrzeb

Modele T22, T40, T40W i T75 zostały zaprojektowane aby spełniać w oparciu o analizę potrzeb użytkowników z różnych sektorów przemysłu:

- duża powierzchnia filtra (klasy L i M) umożliwia zbieranie drobnego pyłu
- Filtr HEPA gwarantujący najwyższą jakość filtracji
- dobrze rozwiązany układ jezdny umożliwia łatwy transport urządzenia
- System Rozładunku Grawitacyjnego, umożliwiający zbieranie materiału do pojedynczych worków foliowych lub foliowego rękawa (Longopac®) (wersja GU FM)
- skuteczność działania układu filtracji zapewniona jest przez standardowo montowany manualny otrząsacz filtra
- bocznokanałowa dmuchawa umożliwia pracę w trybie ciągłym, gwarantując niezawodność i zapewniając znaczne oszczędności czasu i środków

Wybór urządzeń Nilfisk to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności.

” Wytrzymałe, wydajne,
niezawodne “



Zbieranie oleju



Czyszczenie hali produkcyjnej





Zbieranie opiłków i chłodziwa z obrabiarki



Uniwersalne zastosowanie



Przemysłowa konstrukcja

PLUS



Filtr HEPA do modelu
T40WT40WT40W



Czujnik napelnienia cieczą



System Longopac®



Ręczny otrząsacz filtra



Manometer



Pojemnik na akcesoria

DANE TECHNICZNE

Opis		T22	T40	T40W	T75
Napięcie zasilania	V	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Klasa zabezpieczenia	IP	55	55	55	55
Klasa izolacji	Class	I	I	I	F
Moc silnika	kW	2,2	4,3	4	7,5
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5250	5250	8150	8900
Maksymalne podciśnienie	kPa	30	46	30	35
Poziom hałasu wg IEC 60704-2-1	dB(A)	68	72	72	74
Pojemność zbiornika	L	50-100	50-100	50-100	100
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	19500	19500	19500	35000
Średnica wlotu	mm	70	70	70	70
Długość x wysokość x szerokość	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130x60x164
Ciężar	kg	111-114	132-135	136-139	188

Zastrzegamy sobie możliwość zmian parametrów i treści ulotki bez uprzedzenia

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906