

SC6500

Najlepsze efekty czyszczenia w tej klasie urządzeń





Konstrukcja maszyny uwzględnia wszelkie wymogi ergonomii i bezpieczeństwa operatora.



Łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny.



Łatwa obsługa: silnik napędowy bezszczotkowy, przekładnia najwyższej jakości, punkty montażowe i regulacyjne oznaczone na żółto.

Nowy poziom wydajności w czyszczeniu dużych powierzchni

Perfekcyjna kombinacja wydajności, ergonomii i niskich kosztów

Nilfisk SC6500 zmiótł na bok wszelkie ograniczenia, jeśli chodzi o skuteczne szorowanie i osuszanie dużych powierzchni. Ta niezawodna, szybka i wydajna maszyna radzi sobie zarówno z czyszczeniem obiektów przemysłowych jak i komercyjnych. Dostępny w 4 różnych wariantach SC6500 zaspokaja indywidualne potrzeby dotyczące czyszczenia, oferując wybór pomiędzy 2 szerokościami szorowania oraz 2 rodzajami szczotek - cylindrycznymi lub płaskimi. W rezultacie powstała maszyna, która nie ma sobie równych w swojej klasie, jeśli chodzi o efektywność czyszczenia - dzięki dużemu naciskowi szczotek, dużej sile ssącej i skuteczności zbierania wody.

Prędkość robocza do 9 km/h, bezszczotkowy silnik napędu, najwyższej jakości przekładnia oraz opcjonalny system Ecoflex wpływają na znaczne ograniczenie kosztów wykonania usługi i kosztów obsługi serwisowej.

- Wydajność: Nowy, bezszczotkowy silnik napędu pozwala rozwinąć prędkość roboczą do 9 km/h.
- Łatwa obsługa: System "OneTouch" pozwala aktywować podstawowe funkcje maszyny jednym ruchem ręki.
- Zrównoważone czyszczenie - system Ecoflex: kompletna kontrola zużycia wody i detergentu bez obniżenia efektu czyszczenia.
- Wydajność: zbiorniki o pojemności 265 l. Czas pracy na jednym naładowaniu baterii do 5 godzin.
- Elastyczność: 4 różne modele, 2 szerokości robocze: 1 lub 1.3 m – ze szczotkami płaskimi lub cylindrycznymi.
- Łatwa obsługa: Ulepszone zamknięcie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Lepsza kontrola i ergonomia: Zmniejszony wysiłek podczas kierowania i ulepszony mechanizm pochylenia kolumny kierownicy.
- Bezpieczeństwo: Zwiększona skuteczność hamulców, nowy typ łożysk i nowe koła.



Łatwy dostęp do systemu Ecoflex (opcja).



W modelu ze szczotkami cylindrycznymi miotły boczne eliminują konieczność ręcznego czyszczenia wzdłuż regałów lub palet.

Ecoflex™ to przełomowa technologia, która pozwala operatorowi łatwo regulować ilość zużywanej wody, środków chemicznych i nacisk szczotek. Dzięki temu uzyskuje się idealnie czyste podłogi przy minimalnym wpływie na środowisko. Przy pomocy funkcji zwiększenia mocy Ecoflex można w dowolnej chwili zawiesić tryb czyszczenia ekologicznego i zastosować jednoczesne zwiększenie wszystkich parametrów (nacisk szczotek, ilość wody i detergentu).

Niezawodność to nasza dewiza



1. System Ecoflex zapewnia optymalne wykorzystanie wody i detergentu - redukując koszty czyszczenia
2. Fartuchy boczne z czerwonej gumy zapewniają dokładne zebranie wody z powierzchni
3. Obsługa codzienna uproszczona dzięki punktom montażowym oznaczonym kolorem żółtym
4. Bezszczotkowy silnik napędowy to moc, wydajność i trwałość
5. Odbojniki po bokach maszyny chronią układ szorujący przed uszkodzeniem
6. 2 miotły boczne (w wersji cylindrycznej) zapewniają dokładne czyszczenie wzdłuż krawędzi (np. regałów)
7. Zbiorniki o pojemności 265 l znacznie wydłużają czas pracy
8. Do zmiany fartuchów bocznych i gum dyszy ssącej nie trzeba używać narzędzi
9. Koła o podwyższonej przyczepności to większa stabilność maszyny
10. Poprawiony system hamulców tarczowych zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy

DANE TECHNICZNE

Opis		SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Napięcie zasilania	V	36	36	36	36
Moc znamionowa	W	4100	4400	5220	4400
Poziom hałasu	dB(A)	70	70	70	70
Wydajność teoretyczna / praktyczna	m ² /h	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Szerokość robocza	mm	1000	1000	1300	1300
Prędkość maksymalna	km/h	9	9	9	9
Pojemność zbiorników	l	265/265	265/265	265/265	265/265
Średnica szczotki / pada	mm	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
Nacisk szczotki	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Prędkość obrotowa szczotki	rpm	240	630	225	630
Dł x szer x wys (bez dyszy ssącej)	cm	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
Ciężar maszyny	kg	1266	1314	1312	1353
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	1460	1508	1506	1547

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy optymalne rozwiązania serwisowe: Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard - Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Pakiet Plus - Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium - Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem i największym zmartwieniem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).