

FLOORTEC 350

Bezpyłowe zamiatanie podłóg i dywanów





Łatwa regulacja/wymiana miotły głównej nie wymagająca użycia dodatkowych narzędzi.



Miejsce do przechwywania, np. na napoje.



- Stacje paliw
- Małe magazyny
- Parkingi
- Sale konferencyjne

- Place zabaw
- Biura
- Fabryki

Skuteczność nawet w wąskich przestrzeniach

Baterijne zamiatarki FLOORTEC 350 z trakcją są standardowo wyposażone w, filtr poliestrowy, główną miotłę, szczotkę boczną, ładowarkę pokładową i akumulator.

Prowadzone zamiatarki ręczne FLOORTEC 350 są idealnym rozwiązaniem dla skutecznego bezpyłowego zmiatania powierzchni zewnętrznych, a także podłóg i wykładzin wewnętrznych dzięki mechanizmowi wysokiej próżni i dużemu filtrowi.

Typowymi miejscami zastosowania są stacje benzynowe, parkingi, place zabaw, fabryki, małe magazyny, biurowce, hotele i sale konferencyjne.

Dzięki swojej kompaktowej, ergonomicznej konstrukcji i łatwości manewrowania zamiatarka pozwala na czyszczenie dużych powierzchni przy jednoczesnym zapewnieniu dotarcia do narożników i wąskich przestrzeni, co w połączeniu z niskim poziomem hałasu zapewnia operatorom przyjemne środowisko pracy. Solidna konstrukcja i niskie koszty utrzymania to kolejne znaczące korzyści.

DZIĘKI ZAMIATARKOM FLOORTEC 350 utrzymasz swój obiekt w dobrej prezencji bez konieczności wkładania w to ciężkiej pracy.

Wysoka wydajność

- Zmiatanie podłóg i dywanów jedną maszyną - więcej pracy w krótszym czasie
- Szybka i łatwa kontrola / wymiana filtrów i szczotek bez użycia narzędzi
- Ergonomia kierowcy, trakcja i łatwe manewrowanie
- Trakcja poprzez duże koła (bez znakowania) dla łatwej obsługi
- Doskonała wydajność zmiatania nawet na pochyłościach - 20% współczynnik pokonywania wzniesień
- Bardzo wydajny ręczny system czyszczenia filtra

Długa żywotność – niskie koszty konserwacji

- Wytrzymały i odporny na korozję materiał
- Trwała konstrukcja z polietylenu i formowany lej (wirmik)
- Wszystkie elementy elektryczne są zabezpieczone bezpiecznikami termicznymi
- Oddzielny silnik elektryczny - szczotka boczna.
- Niskie koszty utrzymania

Duża pojemność

- Bardzo duża pojemność zbiornika na wszelkiego rodzaju odpad
- Czas pracy baterii - ponad 2 godziny
- Bezpośredni rzutowy system zmiatania - zmiatanie bezpyłowe

Bezpieczeństwo

- Automagiczne wyłączenie po opróżnieniu lejka
- System odcięcia niskiego napięcia chroni i przedłuża żywotność baterii
- Pojemnik baterii ABS zapobiega wyciekom z baterii na podłogi i dywany



Wybierz idealną zamiatarkę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Opcje

- Różne miotły - główna i boczna - dzięki czemu można je dostosować do różnych zadań
- Filtr papierowy lub poliestrowy – filtr poliestrowy pozwala na zmiatanie na mokro
- Niebrudzące fartuchy do zmiatania podłóg i wykładzin

DANE TECHNICZNE

Opis	FLOORTEC 350
Numer katalogowy	908 4704 010
Średnica szczotki bocznej (mm)	315
Miotła główna (mm)	500
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm)	720
Szerokość robocza z/bez miotłą boczną (mm)	720/500
Pojemnik zbiornika na śmieci (l) 60	60
Powierzchnia filtra (m ²) 1	1
Źródło zasilania	Bateria 12 V
Prędkość robocza (km/h) 4	4
Wskaźnik pokonywania wzniesień (%) 20	20.5
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m ² /h)	2880/1730
Wydajność zmiatania z miotłą główną teoretyczna/rzeczywista (m ² /h)	2000/1200
Wymiary dł.x szer. x wys. (mm)	998x797x1100
Ciężar (kg)	52
Cechy:	
Manual filter shaker	•
Led Battery Meter	•
Compact design	•
Direct throw sweeping	•
Non marking traction wheels	•
Adjustable handle	•
On-board charger	•
Standardowe wyposażenie:	
Battery 12 V 49 Ah AGM Monobloc	1464483000
Charger batt. on-board 12 V 6A 100-230V	146 3051 000
Broom main 200x500 chevron 6R PPL 0.3	146 3015 000
Broom side 109x315 PPL 0.5	146 3035 000
Filter polylester kit	1463161000



Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Tel.: +48 738 37 50 · Fax: +48 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

