Prawdziwy komfort zamiatania

Maszyna wyposażona jest standardowo we wbudowaną ładowarkę, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na doładowanie baterii korzystając z dowolnego gniazdka elektrycznego. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu może być używana nawet w obszarach wrażliwych na hałas.

- Wydajność teoretyczna do 2 900 m2 na godzinę
- Bardzo niski poziom hałasu
- Dostarczana z wbudowaną ładowarką, bateriami (46 Ah) oraz miotłami: główną i boczną
- Miotły posiadają regulację docisku
- Standardowe baterie pozwalają pracować do 2 godzin
- Dostępne są opcjonalne baterie 77 Ah wydłużające czas pracy do 3,5 godzin

Ta zasilana bateryjne zamiatarka prowadzona przez operatora jest wszechstronnym urządzeniem przeznaczonym do codziennego zamiatania powierzchni takich jak parkingi, ścieżki w parkach, korty tenisowe, centra handlowe lub stacje benzynowe.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	ZAMIATARKA SW750
Filtry do zamiatarek				
	FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	1	●
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁOWNA 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	●
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000	1	●
BATERIE				
	AKUMUL. 12V 49AH AGM MONOBLOK	1464483000	1	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK WEW. 12V 6A	146 3051 000	1	●

Model	ZAMIATARKA SW750
Nr. ref	908 4701 010
CECHY PRODUKTU	
Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora	●
Kompaktowa konstrukcja	●
Zamiatanie bezpośrednie	●
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów	●

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Prawdziwy komfort zamiatania

Model	ZAMIATARKA SW750
Nr. ref	908 4701 010
CECHY PRODUKTU	
Regulowany uchwyt	●
Prostownik zainstalowany	●
Ręczny otrząsacz filtra	●

Dane techniczne	ZAMIATARKA SW750
Źródło napędu silnika	Battery 12V
Marka silnika	Amer
Prędkość maks. (km/h)	4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	2880/1730
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	-
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	720
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	-
Min. promień skrętu (cm)	-
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	60
Maks. wysokość opróżniania (cm)	-
Powierzchnia filtra głównego (m²)	1
Średnica szczotki bocznej (mm)	315
Prędkość szczotki bocznej (obr/min)	100
Prędkość miotły głównej (obr/min)	335
Miotła główna (mm)	500x200
Długość x szerokość x wysokość (mm)	998x800x1100
Ciężar roboczy (kg)	68

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	ZAMIATARKA SW750
Filtry do zamiatarek				
	FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	1	●
Fartuchy gumowe				
	FARTUCHY GUMA NIEBRUDZĄCA	1463167000	1	□
INNE AKCESORIA				
	FARTUCH BOCZNY MIOTŁY	1463255000	1	□
	ZESTAW DO WYKŁADZIN	1463171000	1	□
MIOTŁA GŁÓWNA				

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Prawdziwy komfort zamiatania

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	ZAMIATARKA SW750
	MIOTŁA GŁOWNA 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	●
	MIOTŁA GŁÓWNA 180X500 CHEVR 6R NYLON	146 3016 000	1	○
	MIOTŁA GŁÓWNA D200X500 PPL 0.3	146 3015 000	1	○
BATERIE				
	AKUMUL. 12V 49AH AGM MONOBLOK	1464483000	1	●
	AKUMUL. DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	1	○
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 NYLON	146 3036 000	1	○
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000	1	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK WEW. 12V 6A	146 3051 000	1	●

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.