

## Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Główne zalety odkurzacza VHS110 CR:

- Praca na sucho i mokro

Jest to urządzenie doskonale sprawdzające się podczas usuwania nawet najbardziej korozyjnych czynników i detergentów dzięki zastosowaniu okrągłego pojemnika ze stali nierdzewnej, który umożliwia pełną sterylizację w autoklawie.

- Kontrola zanieczyszczeń

Model VHS110 CR zapewnia doskonały poziom filtracji. Powietrze technologiczne zostaje poddane filtracji działaniem antystatycznego filtra gwiaździstego klasy M o powierzchni 1 m<sup>2</sup> oraz filtra absolutnego HEPA14 do oddzielania bardzo drobnych cząstek pyłu. Dodatkowo, istnieje możliwość zainstalowania opcjonalnego filtra ULPA 15 do dokładniejszej filtracji. Powietrze chłodzące zostaje poddane filtracji działaniem filtrów H13 oraz ULPA15. Zastosowanie innowacyjnego systemu PullClean umożliwia szybkie i efektywne czyszczenia filtra podczas pracy odkurzacza przemysłowego.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Higiena

VHS110 CR jest zgodny z założeniami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Jego powierzchnia została doskonale wygładzona, a ponadto nie posiada on jakichkolwiek wgłębień lub zagłębień w których mogłyby potencjalnie zbierać się resztki zanieczyszczeń. W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 (lub opcjonalnie AISI316L), posiada on innowacyjną obudowę umożliwiającą bardzo szybkie odłączanie od komory filtracyjnej zapewniając jednocześnie możliwość bardzo łatwego czyszczenia oraz przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Pojemnik (wraz z kółkami) oraz komora filtracyjna mogą być poddane dezyfekcji w autoklawie. Pojemnik o pojemności 37 litrów, posiadający zaokrąglone krawędzie wewnętrzne, jest wraz z kółkami wykonany ze stali nierdzewnej.

- Bezpieczne opróżnianie zbiornika odkurzacza

Różnorodne systemy utylizacji są dostępne opcjonalnie w zależności od potrzeb: w razie konieczności zbierania materiałów toksycznych istnieje możliwość zastosowania worków utylizacyjnych z tworzywa sztucznego lub worków bezpiecznych.

Do pracy na sucho i mokro, nadaje się do sterylizacji w autoklawach, stanowiąc doskonały wybór dla pomieszczeń czystych!

- Wyposażenie standardowe

Model	VHS110N1 CR	VHS110 CR
Nr. ref	4012300006	4012300007

## CECHY PRODUKTU






Rama ze stali nierdzewnej	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•	•
Miernik siły ssania	•	•
Filtr HEPA przed turbiną	•	•
Filtr klasy M	•	•
System czyszczenia filtrów	•	•
Wersja ze stali nierdzewnej	•	•
UL/CSA Recognized Components	•	•
Filtr ULPA15 powietrza chłodzącego	•	•



Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.












Dane techniczne	VHS110N1 CR	VHS110 CR
Napięcie (V)	120	230
Częstotliwość (Hz)	60	50
Klasa zabezpieczenia IP	64	64
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	1	1
Przepływ powietrza bez węża (m <sup>3</sup> /godz - l/min)	162 - 2700	162 - 2700
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	73	73
Pojemność pojemnika (l)	37	37
Typ filtra głównego	STAR FILTER M-CLASS	STAR FILTER M-CLASS
Powierzchnia filtra głównego (cm <sup>2</sup> )	10000	10000
Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM)	11000	11000
Wlot (mm)	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	560x570x1240	560x570x1240
Ciężar (kg)	43	43

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce











Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110N1 CR	VHS110 CR
<b>WAŻ I ŁĄCZNIK</b>				
 BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○
 ROZWIDLENIE D50/40/40 INOX	Z7 22261	1	○	○
 ROZWIDLENIE REG.50/50/50 INOX KOMPLET	Z7 22250	1	○	○
 TUBE STAINLESS KIT	11112500	1	○	○
 TUBE STRAIGHT D32 250MM STAINLESS STEEL	11882505	1	○	○
<b>ZATWIERDZONE PRZEZ FDA - ZŁĄCZE 32MM</b>				















Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110N1 CR	VHS110 CR
	FLAT NOZZLE IVT1000 AUTOCLAVE FDA 300MM	22430808	1	○	○
<b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>					
	LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○
	SSAWKA SZCZELINOWA D50 INOX	40000220	1	○	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○
	UCHWYT D50 INOX	40000222	1	○	○
<b>SSAWA</b>					
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○
	MOBILE SUCKER RUBBER 500 SIL SILICONE	Z8 20255	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○






Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110N1 CR	VHS110 CR
	SSAWKA D50	40000223	1	○	○
<b>WAŻ SSACY</b>					
	HOSE SILICONE 3M	80551900	1	○	○
	SILICON HOSE D.50 BY MT.	4072400220	1	○	○
	TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○
	TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○
	WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○
<b>SSAWA SZCZELINOWA (IVT)</b>					
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○	○
<b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>					
	ALIMENTARY KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400210	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400205	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC.D40 FOR MACHINE	4072400206	1	○	○
	STARTER KIT AUTOCLAVABLE	80556700	1	○	○
<b>WEŻE I ZŁĄCZKI</b>					
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○

Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS110N1 CR	VHS110 CR
 CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○
 Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○
 REDUKCJA D50/32 INOX	Z7 22346	1	○	○
 REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○
 REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○
 REG.REDUCER D50/40 INOX COMPLETE	Z7 22234	1	○	○
 ROZWIDLENIE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○	○
 Złącze D40	Z7 22240	1	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
 ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○

Odpowiedni wybór dla pomieszczeń czystych - odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS110N1 CR	VHS110 CR
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○
<b>SSAWKA STOŻKOWA</b>					
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○
<b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>					
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○