

Innowacyjna technologia skracająca czas zwrotu z inwestycji

Innowacyjna technologia modulacji częstotliwości pozwoliła skonstruować prostsze urządzenie z mniejszą ilością zużywających się części. Skutkiem tego jest skrócony czas przestojów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji. Czas pomiędzy przerwami na konserwację został wydłużony dzięki czemu urządzenie dłużej pracuje a koszty serwisowe są zminimalizowane. To zaś skraca czas zwrotu inwestycji.

Równocześnie SH AUTO 5M jest bardziej komfortowy i łatwiejszy w użyciu. Poziom hałasu został zredukowany co wpłynęło na większe zadowolenie użytkowników i chęć powtórzenia mycia pojazdu w danej lokalizacji.

Niski poziom zużycia paliwa, wody i energii elektrycznej również wpływa na niższe koszty codziennej eksploatacji.

- Niski poziom zużycia części i konieczności obsługi serwisowej zmniejsza koszty utrzymania
- Nowoczesna technologia modulacji częstotliwości
- Zmniejszone zużycie energii i wody
- Dostępne w wersji z cewką ze stali lub stali nierdzewnej w jednostkach wysokoprężnych dla obszarów o twardej lub miękkiej wodzie
- Dostępne z ogrzewaniem elektrycznym redukującym emisję zanieczyszczeń
- Ergonomiczne akcesoria dla dodatkowego komfortu użytkownika.
- Niski poziom hałasu



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

SH AUTO 5M to rodzina stacjonarnych jednostek myjni samoobsługowych wyposażonych w innowacyjny system silników z modulacją częstotliwości. Jest to idealne rozwiązanie dla stacji paliw lub salonów samochodowych, które chcą rozszerzyć swoją ofertę o stanowisko do mycia pojazdów.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)				
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø6				
WĄŻ CIŚNIENIOWY DŁ 8,2 M	101405641	1	•	•
PISTOLET NATRYSKOWY				
 PISTOLET 12 BAR, ZIMOWY	106402243	1	•	•
Lance uniwersalne				
 LANCA PLUS 1080	106403037	1	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym				



Innowacyjna technologia skracająca czas zwrotu z inwestycji

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
	DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAZ	101119737	1	•	•
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA	106402241	1	•	•
DODATKOWY OSPRZĘT					
	KIERUNKOWY WYLOT SPALIN (TRUCK BOOSTER)	107318048	0		

Model	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Nr. ref	107370882	107370884

CECHY PRODUKTU

Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•
Elektryczny system ogrzewania		•
Wewnętrzne ogrzewanie i izolacja zabezpieczająca przed zamarznięciem	•	•
Wersja wysokoprężna	•	
Bojler ze stali nierdzewnej	•	
Ceramiczne tłoki	•	•
NA5 - 3 ceramiczne tłoki	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•
Obudowa ze stali nierdzewnej	•	•







Dane techniczne	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	100/10	100/10
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2	2
Pompa (obr/min)	44-1160	44-1160
Pobór mocy (kW)	6.4	16.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/-/Hz/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/500	500/500
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	20-60	20-60
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.6	
Zbiornik paliwa (l)	33	
Zbiornik detergentu (l)	2 x 25	2 x 25



Innowacyjna technologia skracająca czas zwrotu z inwestycji




Dane techniczne	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Rozmiar dyszy	.0370	.0370
Maks. temperatura wlotu (°C)	30	30
Tłoki ceramiczne	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Ciężar (kg)	204	182

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)				
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	1	●	●
CHEMIA				
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
 ALTO ACTIVE WAX 25L	81222	0	○	○
ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym				
 DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRĄZ	101119737	1	●	●
Wąż ciśnieniowy Ø6				
HOSE STEEL ARMED DN6X12M	101406058	0	○	○
WĄŻ CIŚNIENIOWY DŁ. 8,2 M	101405641	1	●	●
SZCZOTKI				
 SZCZOTKA	106402241	1	●	●
PISTOLET NATRYSKOWY				
 PISTOLET 12 BAR, ZIMOWY	106402243	1	●	●



Innowacyjna technologia skracająca czas zwrotu z inwestycji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Lance uniwersalne					
	LANCA PLUS 1080	106403037	1	•	•
DODATKOWY OSPRZĘT					
	ACCESSORY COIN COUNTER	107370968	0	○	○
	KIERUNKOWY WYLOT SPALIN (TRUCK BOOSTER)	107318048	0		
	OPTION WATER SOFTENER UNIT	107370970	0	○	○
Głowice czyszczące obrotowe					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○